

OVERZICHT RC WAARDEN

PIF Isolatiefolie T2,5		
Dikte van het materiaal : 40 mm		
Toepassing	1 luchtspouw	2 luchtspouwen
In een wand/gevel	2,08	2,64
In een dak	1,79	1,96
Onder een vloer	2,37	2,56
PIF Isolatiefolie T3,0		
Dikte van het materiaal : 50 mm		
Toepassing	1 luchtspouw	2 luchtspouwen
In een wand/gevel	2,67	3,22
In een dak	2,38	2,54
Onder een vloer	2,96	3,15
PIF Isolatiefolie T3,5		
Dikte van het materiaal : 60 mm		
Toepassing	1 luchtspouw	2 luchtspouwen
In een wand/gevel	3,06	3,61
In een dak	2,76	2,93
Onder een vloer	3,35	3,54
PIF Isolatiefolie T4,0		
Dikte van het materiaal : 80 mm		
Toepassing	1 luchtspouw	2 luchtspouwen
In een wand/gevel	3,54	4,10
In een dak	3,25	3,42
Onder een vloer	3,88	4,02
PIF Isolatiefolie T4,5		
Dikte van het materiaal : 100 mm		
Toepassing	1 luchtspouw	2 luchtspouwen
In een wand/gevel	4,13	4,68
In een dak	3,83	4,00
Onder een vloer	4,42	4,60
PIF Isolatiefolie T5,0		
Dikte van het materiaal : 120 mm		
Toepassing	1 luchtspouw	2 luchtspouwen
In een wand/gevel	4,71	5,27
In een dak	4,42	4,58
Onder een vloer	5,00	5,19

REFLEX Isolatiefolie is leverancier en producent van :

PIF isolatiefolie®
Power Insulation Foil

Alle door Reflex Isolatiefolie geproduceerde producten zijn gecertificeerd door :
Certificaten zijn te vinden op www.bcrq.nl