



PIF isolatie

OVERZICHT RC WAARDEN

PIF Isolatiefolie ISO40		
Dikte van het materiaal : 40 mm		
Toepassing	1 luchtsponw	2 luchtsponwen
In een wand/gevel	2,08	2,64
In een dak	1,79	1,96
Onder een vloer	2,37	2,56
PIF Isolatiefolie ISO60		
Dikte van het materiaal : 60 mm		
Toepassing	1 luchtsponw	2 luchtsponwen
In een wand/gevel	3,06	3,61
In een dak	2,76	2,93
Onder een vloer	3,35	3,54
PIF Isolatiefolie ISO80		
Dikte van het materiaal : 80 mm		
Toepassing	1 luchtsponw	2 luchtsponwen
In een wand/gevel	3,54	4,10
In een dak	3,25	3,42
Onder een vloer	3,88	4,02
PIF Isolatiefolie ISO100		
Dikte van het materiaal : 100 mm		
Toepassing	1 luchtsponw	2 luchtsponwen
In een wand/gevel	4,13	4,68
In een dak	3,83	4,00
Onder een vloer	4,42	4,60
PIF Isolatiefolie ISO120		
Dikte van het materiaal : 120 mm		
Toepassing	1 luchtsponw	2 luchtsponwen
In een wand/gevel	4,71	5,27
In een dak	4,42	4,58
Onder een vloer	5,00	5,19

PIF Isolatie is een merknaam van REFLEX Isolatiefolie B.V.

Alle door Reflex Isolatiefolie geproduceerde producten zijn gecertificeerd door :
Certificaten zijn te vinden op www.bcrng.nl

